

WKŁADKA ELEKTRONICZNA DIGITAL CYLINDER

Wkładka elektroniczna digital cylinder posiada następujące cechy:

Wkładki digitalne Kaba Evolo zastępują istniejące wkładki bębnekowe. Otwieranie drzwi polega na zbliżeniu karty bądź breloka z chipem Mifare/Legic do anteny która umieszczona jest w gałce/pokrętle wkładki. Po pozytywnej weryfikacji następuje zasprężenie pokrętki co umożliwia przekręcenie go i uruchomienie zamka wpuszczanego. Wymagane jest aby drzwi wyposażone były w gałkę stałą lub pochwyty i zamek wpuszczany z dźwignią odcięcia zapadki.

Dane techniczne

- Zasilanie elektryczne:
baterie litowa 3V, CR2
- Oznaczenie: CE
- Klasa ochrony: okucie zewnętrzne IP55 (wodoszczelne)
- Wilgotność powietrza: 0 do 95% rH, bez kondensacji
- Odporność na korozję wg. DIN-EN 1670
- Żywotność baterii od 35 do 50 tys. cykli

Wersje Standard:

- Mosiądz, nikiel satynowy
- Wymiary od 30 mm do 110 mm na stronę, skok co 5mm. Całkowita max. długość 140 mm
- Europrofi I 17 mm, szwajcarski lub skandynawski
- E-300
- Antena z tworzywa sztucznego czarna/biała

Opcje:

- Różne wersje powłoki:
- Mosiądz polerowany
- Inox
- Chrom
- Czarny
- Funkcja antywłamaniowa



Budowa	17 mm europrofil
Materiał	mosiądz
Kolorystyka	Mosiądz/Nikiel satynowy
Typy	Jednostronne, dwustronne
Certyfikat	CE
Odporność ogniowa T90	EN1634-1
Technologia	RFID: Mifare lub Legic
Wersja WI-FI	Nie
Wyrób spełnia wymagania zawarte w:	PN-EN 1303, DIN 18252
Klasa ochrony	IP55
Zasilanie	bateria litowa 3 V, CR2

